

## 2.pielikums: Tehniskā specifikācija

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendents,

\_\_\_\_\_,  
pretendenta nosaukums

reģ.Nr. \_\_\_\_\_

—,

vienotais reģistrācijas numurs

tā \_\_\_\_\_ personā

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

<b>Obligātie nosacījumi un minimālās prasības</b>	<b>Pretendenta piedāvājums</b> <i>Jānorāda konkrētu rādītājus, lielumus</i>
<b>Pirmā daļa (I)</b>	
<b>Jauns Traktors ar papildaprīkojumu</b>	
Modelis:	
Jauns (ne vecāks par 2017.gada 1.janvāri)	
Transmisija 4x4, mehāniska ar reversa sviru pie stūres Transmisija ar diviem, mehāniski pārslēdzamiem, ātruma diapazoniem līdz 11 km/h un līdz 29 km/h Pārnesumu skaits ne mazāks kā 12 FWD un 12 REW Priekšējo riteņu pagriešanas leņķis ne mazāks par 55 grādiem	
Dīzeļdzinēja jauda ne mazāka kā 33 kW	
Traktora platums līdz 1380 mm ar agro riepām, līdz 1500 mm ar zālāja riepām, garums no 3000 -3300mm, kopējais augstums ar kabīni ne lielāks kā 2350 mm	
Traktora pašmasa ne lielāka kā 1500 kg	
Klīrenss ne mazāk kā 380 mm	
Hidrosistēmas ražība ne mazāka kā 45 l/min	
Trīs punktu uzkares celbspēja ne mazāka par 1200 kg; Trīspunktu uzkares kategorija CAT1 un CAT2;	
Papildus aprīkojums traktoram: Priekšējā trīspunktu uzkare ar jūgvārpstu (celbspēja ne mazāka par 400 kg): Trīspunktu uzkare CAT 1	
Hidroizvadu pāru skaits priekšā vismaz 2 (divi), aizmugurē vismaz 2 (divi). Priekšējā jūgvārpsta 1000 apgr. Aizmugures jūgvārpsta gan no gaitas, gan neatkarīga 540 un 750 apgr. Kabīne ar gaisa kondicionieri; Regulējams sēdekļis ar amortizāciju; Stūres pastiprinātājs; Stūres lifts, Uzkares stāvokļa daudzfunkcionāla kontrole;	

Darba apgaismojums uz priekšu; Aizmugurējā tilta bloķēšana; Priekšējā tilta bloķēšana; Priekšējais atsvars; Dzeltena bākuguns; Piekabes sakabe	
Traktoram ir apsildāma, hermētiska kabīne ar pilnu ceļa apgaismojumu, amortizētu sēdekli, logu tīrītāji vējstiklam, atverams priekšējais un aizmugurējais logs	
Traktoram jābūt aprīkotam ar apgaismojuma izvadu piekabei (7 kontaktu ligzda) un atpakaļgaitas brīdinātājsignālu	
Traktora priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem jābūt aprīkoti ar dubļusargiem	
Jābūt pievienotai traktora instrukcijai un servisa grāmatai latviešu valodā	
<b>Jābūt vismaz 11 mēnešus derīgai tehniskai apskatei</b>	
<b>Sniega slota</b>	
Izlaiduma gads, modelis	
Platums līdz 1400 mm, Slotas ārējais diametra izmērs ne lielāks kā 600 mm Atbalsta riteņi 2 gab. Atbalsta ritenis priekšā 1 gab. Birstes saru materiāls – kombi (metāls un polimērs)	
Pašmasa ne lielāka kā 275 kg	
Hidrauliska birstes piedziņa	
Trīspunktu uzkarē frontālam novietojumam	
Papildus jānodrošina sānu birste	
Nepieciešamais hidraulikas plūsmas daudzums no 20 - 40 l/min	
Ūdens izsmidzināšanas iekārta	
Jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai latviešu valodā	
<b>Sniega lāpsta</b>	
Izlaiduma gads, modelis	
Platums līdz 1500 mm, Pagrieztā stāvoklī darba platums līdz 1350 mm Augstums līdz 800 mm Lāpsta salokāma, gan pa vidu, gan uz iekšu, gan ārū 30° leņķī Atbalsta slīdņi 2 gab.	
Pašmasa ne lielāka kā 160 kg	
Jānodrošina atbalsta kājas	
Hidrauliskā savēršana	
Trīspunktu uzkarē, Sānu gaismas, Nazis ar atsperu aizsardzību	
Jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai latviešu valodā	
<b>Jauns smilšu/sāls kaisītājs</b>	

Izlaiduma gads, modelis	
Izkliedes platums no 1m līdz 6 m, Tvertnes tilpums no 250 l Piedziņa ar kardānu Trīspunktu uzskare	
Pašmasa ne lielāka kā 130 kg	
Darba ātrums līdz 10 km/st. Izsējas disku skaits 1 gab. Izmešanas platuma regulēšana – mehāniska	
Jābūt pievienotai instrukcijai un servisa grāmatai latviešu valodā	
<b>Piekabe</b>	
Krāvnēsība līdz 4800 kg Platformas garums ne mazāks kā 3500 mm Platformas platums ne mazāks kā 1700 mm Bortu augstums 500 mm + 500 mm papildborti Grīda no dzelzs metāla loksnes, biezums vismaz 3 mm Borti no dzelzs metāla loksnes, biezums vismaz 2 mm Kopējais piekabes augstums ar papildus bortiem līdz 1930 mm	
Trīspusēji izgāžama ar izgāšanas leņķi uz aizmuguri ne mazāk kā 50 grādi, uz sāniem, ne mazāk kā 45 grādi	
Atbalsta kāja ar riteni	
Inerces bremzes	
Stāvbremze	
12v apgaismojums	
Drošības vārsts izgāšanas cilindram	
Pretripošanas ķīļi	
<b>Otrā daļa (II)</b>	
<b>Multifunkcionāls Traktors ar papildaprīkojumu</b>	
Pļaušanas platums: vismaz 1500 mm	
Pļaušanas nažu rotācija frekvence līdz 2800 apgr/min	
Izmēri (garums/platums/augstums) ne lielāki kā 2518/1180/1899 mm	
Industriāli komunālās riepas (Frontālās/Aizmugures) 18x8.5-8 R3/26x12.00-12 R3	
Minimālais pagriešanās rādiuss ne lielāks kā 2550 mm	
Dzinēja jauda no 19 KW un lielāka	
Dīzeļdzinējs trīscilindru	
Klīrenss vismaz 180 mm	
Transmisija: hidrostatiskā	
Piedziņa: 4WD atslēdzama	
Degvielas tvertne: vismaz 25 L	
Svars: līdz 800 kg	
Pļaušanas augstuma regulācija: diapozonā vismaz no 25 – 100 mm	

Pārvietošanās ātrums (maksimālais) uz priekšu ne mazāk 16 km/h	
Gaitas fiksācijas slēdzis ( Kruīza kontrole )	
Frontālais iekrāvējs ar kausu maksimālais celšanas svars no 250 kg, kausa platums no 1200 mm	
Aizmugurējā tilta bloķētājs	
Hidraulikas barošanas sistēma ar kopējo sūkņa jaudu ne mazāku kā 24 l/min	
Hidraulikas izvadu skaits vismaz 2gab	
Hidraulika/trīspunktu uzkare (pozīcija/fiksēta/kombinēta) aizmugurē	
Neatkarīga aizmugures trīspunktu uzkares regulācija	
Pļaušanas galds krāsots vai galvanizēts ar jūgvārpstas piedziņu, viegli montējama un demotējama no traktora.	
Priekšējie un aizmugures atsvari	
Jābūt pievienotai instrukcijai un servisa grāmatai latviešu valodā	

Visām piedāvātajām precēm ir jābūt jaunām, nelietotām. Papildaprīkojumam jābūt tādām, lai tā izmantošana nav pretrunā ar savietojamā traktora ražotāja lietošanas un garantijas noteikumiem. Garantija visai tehnikai vismaz 2 (divi) gadi.

Piegādes laiks līdz 6 (sešām) nedēļām no abpusējas līguma noslēgšanas dienas.

Pretendentam 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pilnvaras izsniegšanas dienas jānodrošina traktora reģistrēšana uz pasūtītāja vārda.

Līguma slēgšanas gadījumā, tehniskajā specifikācijā norādītās mehāniskās iekārtas pirms piegādes Pasūtītājam, jāreģistrē VTUA.

Pretendents nodrošina bezmaksas apmācību traktora un agregātu lietošanā.

Reaģēšanas laiks 4 (četrus) stundu laikā, no izsaukuma (telefoniski, e-pastā) saņemšanas. Traktortehnikas servisa un remonta nodrošinājums līdz 24 (divdesmit četrām) stundām no izsaukuma saņemšanas.

Papildus jānorāda informācija par apkopes biežumu un tās ietvaros veicamajiem darbiem.

Servisa centra/-u adrese (jānorāda vismaz viens):

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_.

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Amata nosaukums: \_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_